

桃園市六和高中等學校 焊錫煙有毒氣體排煙系統設備規格

| 序號 | 項目 | 規格 | 數量 | 備註 |
|----|-------------|---|----|----|
| 1 | 焊錫煙有毒氣體排煙系統 | 主控系統 1. 內置真空泵浦，無需外接空壓機 2. 除煙量可達每小時 175 立方公尺/每孔(含以上) 3. 需使用長壽命高效率馬達，壽命可達 2 萬個小時以上 4. 過濾效果可達 97%(含以上) 5. 吸氣量：350 /hr/m3 6. 需檢附重金屬鉛、錫的過濾效果 97%(含以上)之台灣 SGS 檢驗報告。 7. 吸煙主機需具有腳輪設計，可進行移動及固定，並具有提把設計。 8. 2.5 公尺可塑性吸煙手臂(可塑性管徑可調整粗細 100mm — 50mm 及彎曲固定手臂)兩支 9. 機殼表面採用光滑高亮噴塗，風管採用 PVC 材質具防火功能.UL94Hb 10. 為保護使用者健康與安全，投標廠商需同時檢附工研院及 SGS CE 之檢驗報告證明書 11. 本產品不可使用大陸製品 | 7 | |
| 2 | 控溫烙鐵 | 1. 焊接溫度密碼鎖定，方便生產管理。通過按鍵可校正溫度，操作方便。 2. 功能故障題示 S-E表式感應線斷線 H-E表示發熱芯斷。 3. 陶瓷發熱 壽命長補償快 適用於無鉛焊接 4. 烙鐵筆電線採用耐高溫矽膠線，不燃燒。 5. 符合防靜電規格。 | | |
| 3 | 熱風拆焊機 | 1. 數位顯示溫度 風量 提供準確的溫度及風量。 2. 溫度:100~480℃ (含) 以上。 3. 輸出功率:600W (含) 以上。 4. 風量：1.5~28L/MIN (含) 以上。 5. 關閉電源後 自動冷卻系統仍然操作低於 100℃ 時關機 可保護發熱器壽命。 | | |