

六和高中108年 一般科目設備需求表(資訊設備類)

項目	科目	設備名稱	設備說明	規格明細	數量
1	地理	360度環景攝錄機	野外實察用。	儲存格式 Full HD 高畫質 動態記錄格式 XAVC S 格式:MPEG4-AVC / H.264 AVCHD 格式 ver.2.0 compatible:MPEG4-AVC / H.264 MP4: MPEG-4 AVC / H.264 儲存空間 無 錄影時間 視記憶卡的容量而定 感光元件 1 / 5.8 type (3.1mm) 背照式 Exmor R CMOS 感光元件 影像處理器 BIONZ X 鏡頭 (濾鏡直徑) 蔡司 Vario-Tessar 鏡頭 鏡頭焦距 / 光圈 26.8mm - 804mm (影片模式, 當防手震設為標準或是關時) / F1.8-F4.0 光學 / 數位變焦 30 倍 / 350 倍 LCD 液晶螢幕 3 吋 16:9 觸控式彩色液晶螢幕 感光元件總像素 251 萬 (有效像素 229 萬, 當防手震設為標準或是關時) 靜態最高影像解析度 920 萬 音訊格式 杜比 5.1 / 雙聲道立體聲 / MPEG-4 Linear PCM 2ch / MPEG-4 AAC-LC 2ch 影像防震 光學防手震功能 (5 軸智慧型進階模式) 清晰影像縮放 60x (當防手震設為"動態模式"或是智慧型動態模式) 雙重影像錄製 (Dual Video Recording) ● ("AVCHD PS" 或 "XAVC S HD 50p 模式不適用) 精選影片編輯 (Highlight movie maker) ● (影片模式: AVCHD) 內建 Wi-Fi ● (傳送至智慧型手機 / 智慧手機遙控) NFC ● (一觸遙控 / 一觸分享) 記憶卡插槽 XAVC S HD: Micro SDHC Memory Card (4GB 或更多 r, Class10 或更高) / Micro SDXC Memory Card (Class10 或更高) AVCHD, Still: Memory Stick Micro (Mark 2), Micro SD / SDHC / SDXC Memory Card (Class 4 或更高) USB 端子 ● (TypeA (built-in) / USB2.0 Hi-speed (mass-storage / MTP)) HDMI 插槽 ● 輸出 (HDMI micro) 產品尺寸 (寬x高x深) 57mm x 59.5mm x 119.0mm 重量 195g (不含儲存媒體及電池)	1
2	資訊科技	高速乙太網路交換器	提供足夠所有設備連線使用(含網路佈線)。	HP 網管 交換器 JG932A 5130-24G EI [24埠 GIGA 4埠SFP+ L3 Lite] 連接埠: (24 個) RJ-45 自動感應 10/100/1000 連接埠; (4 個) SFP+ 固定式 1000/10000 SFP+ 連接埠 記憶體與處理器: 1 GB SDRAM; 封包緩衝區大小: 1.5 MB; 512 MB 快閃記憶體 可能因素: 1000 Mb 延遲: < 5 μ s; 10 Gbps 延遲: < 3 μ s 產能: 最大 96 Mpps 交換容量: 128 Gbps 堆疊能力: IRF; 9 台交換器 管理功能: IMC - Intelligent Management Center; 命令列介面; 網頁瀏覽器; SNMP 管理程式 輸入電壓:: 額定值為 100 - 240 VAC (視選用的電源供應器而定) 操作溫度範圍: -5 至 45°C 作業溫度範圍: 10% 至 90% (非冷凝) 電源消耗量: 26 W (最大) 散熱: 64/88 BTU/小時 (67.52/92.84 kJ/小時) 最小尺寸(寬 x 深 x 高): 44 x 16 x 4.36 公分 / 17.32 x 6.3 x 1.72 吋 重量: 5 公斤 / 11.02 磅	1
3	資訊科技	不斷電系統	供伺服器、網路交換器使用。	容量 : 1.5KVA(9SX-1500) 輸入電壓 : 1 相 2 線 110V 輸出電壓 : 1 相 2 線 110V 尺寸 : W160 x D435 x H252mm 監控軟體-Network MS卡	1